

I/R 20 Testeur I/R

l'outil indispensable de l'installateur professionnel
de matériel de télécommande I/R



- Capable de tester tous les modules d'un ensemble de télécommande I/R :
 - ◇ récepteurs I/R
 - ◇ mini-émetteurs et émetteurs I/R
 - ◇ télécommandes
 - ◇ répartiteur et bloc de connexion
- Compact, robuste et autonome
- Plus de 8 heures d'autonomie en fonctionnement continu
- Portée du faisceau I/R supérieur à 30 M
- Pile rechargeable avec rechargeur secteur interne
- Alimentation temporaire d'ensemble de télécommande

caractéristiques techniques

I/R

Fréquence signal interne : 36 KHz

Durée des impulsions : 35 m Sec

Répétition des impulsions : 480 m Sec ($f=2,1$ Hz)

Longueur d'onde I/R : 950 nM

Nombre de diodes d'émission I/R : 3

Courant crête d'émission : 1.000 mA

Largeur de faisceaux I/R : +/- 35°

Courant de test des diodes I/R : 15 mA

Général

Dimensions : 150L x 100P x 32H MM

(5.9W x 3.9D x 1.3H pouces)

Masse : 676 Grs (23.8 Oz)

Cordon alimentation : Bi-polaire, détachable, L : 2M

Coffret : Polystyrène choc épaisseur 3MM

Face avant et face arrière en alu anodisé 20/10

Fusible : 100 mA

Alimentation

Pile rechargeable gel plomb-acide : 12V / 0.6 AH

Rechargeur secteur interne avec témoin LED

Témoin LED de tension de pile faible

Fonctionnement du testeur et recharge simultanée

Temps de recharge : 12 heures

Accessoires fournis

Cordon secteur

Adaptateur jack 3MM5 / pic-fils

Connecteur à vis, 3 points

Etui

Notice

Nous nous reservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.