

Gestionnaires d'écrans électriques

SCR-04

- Commandes par boutons-poussoirs et trigger V+ (3 – 15Vcc)
- Détermination par cavalier de la position de l'écran à la mise sous tension secteur



SCR-04 PACK



TXIR-02

+



IRR-05

+



SCR-04

SCR-11

+

- Commande par récepteur I/R interne ou externe et par contacts momentanés
- 3 commandes par impulsion: monter, descendre et stop



Caractéristiques Techniques

Tableau comparatif

	SCR-04	SCR-11
Commande par I/R	Oui*	Oui**
Commande « STOP »	Non	Oui
Commande par Trigger V+	Oui	Non
Commande par 0V	Oui	Oui
Commande par boutons-poussoir	Oui	Oui
Commande à la mise sous tension	Oui	Oui
<i>Dimensions boîtier (MM) :</i>		
Longueur	120	150
Largeur	50	100
Hauteur	27	31
Masse (Grs)	140	411

Caractéristiques Communes

- L'alimentation secteur direct 230V
- Commutation des moteurs jusqu'à 5 Ampères
- Protection des contacts de relais
- Connecteurs amovibles pour l'arrivée secteur, le départ vers l'écran et la commande
- Température de fonctionnement : 0° à 40°C
- Température de stockage : -20° à 60°C

* Avec l'adjonction du récepteur I/R IRR-05 et la télécommande TXIR-02

** Avec l'adjonction de la télécommande TXIR-03

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.

Références Produits

SCR-04	Gestionnaire d'écrans électriques universel avec commandes momentanées contacts sec
SCR-11	Gestionnaire d'écrans électriques, récepteur I/R intégré, télécommande en option (TXIR-03)
SCR-04 Pack	Gestionnaire SCR-04, Récepteur I/R IRR-05 & Télécommande I/R TXIR-02